

AVALON® FM

Korkealuokkainen likaa hylkivä suoja-pinnoite lattiaille

Ominaisuudet ja tekniset tiedot

Ominaisuudet:

- soveltuu yleisimmille lattiapinnoille, kuten parketille ja lattialaatoille (ei käsittelemättömälle puulle)
- helposti puhdistettava pinta
- hyvä UV-valon, sään ja kulutuksen kesto
- nopea ja helppo pinnoitus

Technical data:

- kirkas väritön neste
- **laimennus:** ei laimenneta
- **tyypillinen riittoisuus:** 60-100 m² / l (riippuen pinnasta)



Koostumus ja toimintaperiaate

Avalon® FM muodostaa ohuen ja kovan pinnoitekalvon.

Pinnoitus muuttaa pinnan ominaisuuksia tehden pinnasta vettä ja rasvaa hylkivän. Likaantumisen vähenee ja pinnasta tulee helposti puhdistettava, tarvitaan vähemmän puhdistusaineita ja työtä.

kestää erittäin hyvin kemikaaleja ja mekaanista rasitusta.

Storage

Varastoidaan huoneenlämmössä hyvin ilmastoidussa paikassa tiiviisti suljettuna.

Varastointiaika max. 12 kk valmistuspäivästä.

Käyttöohjeet

Katso KTT ennen pinnoituksen aloittamista. vältettävä aerosolin ja höyryjen hengittämistä. Työturvallisuuden takaamiseksi käytettävä suojalaseja, suojakäsineitä ja sopivaa hengityssuojainta. Kokeiltava aina ensin pienelle alueelle.

Puhdistus

Pinta on puhdistettava pölystä ja rasvaliasta alustamateriaalille sopivalla puhdistusaineella. Pinnan on oltava kuiva ennen pinnoitusta.

Pinnoitus

Pinnoitetaan moppaamalla tai telaamalla liuoksella kostutetulla mopilla tai telalla siten, että koko alue kostuu tasaisesti.

Kovetus

Kovettuu huoneenlämmössä noin kahdessa tunnissa. Mekaaninen kovuus saavutetaan noin vuorokauden kuluttua, kemikaalinkesto yhdessä viikossa.