

AVALON® Floor

Korkealuokkainen likaa hylkivä suoja-pinnoite lattioille

Ominaisuudet ja tekniset tiedot

Ominaisuudet:

- Soveltuu yleisimmille lattiapinnoille, kuten parketille ja lattialaatoille (ei käsittelemättömälle puulle)
- Helposti puhdistettava pinta
- Hyvä sään ja kulutuksen kesto
- Nopea ja helppo pinnoitus

Tekniset tiedot:

- Kirkas väritön neste
- **Laimennus:** ei laimenneta
- **Tyypillinen riittoisuus:** 60-100 m² / l (riippuen pinnasta)



Koostumus ja toimintaperiaate

Avalon® Floor muodostaa ohuen ja kovan pinnoitekalvon.

Pinnoitus muuttaa pinnan ominaisuuksia tehden pinnasta vettä ja rasvaa hylkivän. Likaantumisen vähenee ja pinnasta tulee helposti puhdistettava, tarvitaan vähemmän puhdistusaineita ja työtä.

Kestää erittäin hyvin kemikaaleja ja mekaanista rasitusta.

Varastointi

Varastoidaan huoneenlämmössä hyvin ilmastoidussa paikassa tiiviisti suljettuna.

Varastointiaika max. 12 kk valmistuspäivästä.

Käyttöohjeet

Katso KTT ennen pinnoituksen aloittamista. Vältettävä aerosolin ja höyryjen hengittämistä. Työturvallisuuden takaamiseksi käytettävä suoja- laseja, suojakäsineitä ja sopivaa hengityssuojainta. Kokeile aina ensin pienelle alueelle.

Puhdistus

Pinta on puhdistettava pölystä ja rasvaliasta alustamateriaalille sopivalla puhdistusaineella. Pinnan on oltava kuiva ennen pinnoitusta.

Pinnoitus

Pinnoitetaan pyyhkimällä. Pyyhitään liuksella kostutetulla nukkaamattomalla liinalla siten, että koko alue kostuu. Kiillotetaan mikrokuituliinalla siten, ettei pyyhkimisjälkiä esiinny.

Kovetus

Kovettuu huoneenlämmössä noin kahdessa tunnissa. Mekaaninen kovuus saavutetaan noin vuorokauden kuluttua, kemikaalikesto yhdessä viikossa.