

# AVALON® Shine

Puhdistusta helpottava pinnoite ruostumattomalle teräkselle, alumiinille ja kromatuille pinnoille

## Ominaisuudet ja tekniset tiedot

### Ominaisuudet:

- Helppo puhdistaa
- Huomaamaton
- Helppo pinnoittaa

### Tekniset tiedot:

- Kirkas väritön neste
- pH: lievästi hapan
- Viskositeetti: DIN cup 4: 10 s
- Laimennus: ei laimenneta
- Tyypillinen riittoisuus: 60 m<sup>2</sup>/l



## Koostumus ja toimintaperiaate

Avalon® Stain muodostaa hyvin ohuen pinnoitekalvon, joka säilyttää alustamateriaalin alkuperäisen ulkonäön.

Pinnoite muodostaa kemiallisen sidoksen pohjamateriaalin kanssa, mistä johtuen se kestää hyvin puhdistusta. Erittäin ohuesta kalvonpaksuudesta (< 1 μm) johtuen se ei myöskään tuki pinnoitettavan materiaalin huokosia, eikä vaikuta lämmön siirtymiseen.

Pinnoitteella pinnasta tulee helpommin puhdistettava, jolloin tarvitaan vähemmän puhdistusaineita ja -työtä.

## Varastointi

Varastoidaan huoneenlämmössä hyvin ilmastoidussa paikassa tiiviisti suljettuna.

Varastointiaika max. 12 kk valmistuspäivästä.

## Käyttöohjeet

**Katso KTT ennen pinnoituksen aloittamista. Työturvallisuuden takaamiseksi käytä suojalaseja, suojakäsineitä ja sopivaa hengityssuojainta.**

### Puhdistus

Pinnoitettava kohde on puhdistettava pölystä ja rasvaliasta. Puhdistus voidaan tehdä esim. isopropanolilla tai muulla lasille sopivalla puhdistusaineella. Pinnan on oltava kuiva.

### Pinnoitus

Pinnoitus tehdään pyyhkimällä liuoksella kostutetulla liinalla siten, että koko alue kostuu. Kiillotetaan pienen hetken kuluttua siten, ettei pyyhkimisjälkiä esiinny.

### Kovetus

Kovettuu huoneenlämmössä muutamassa tunnissa.