

AVALON® Stone

Puhdistusta helpottava pinnoite lasittamattomille kivipinnoille

Ominaisuudet ja tekniset tiedot

Ominaisuudet:

- Vettä ja likaa hylkivä pinta
- Huomaamaton
- Hyvä lämmönkestävyys
- Hyvä säänkestävyys
- Nopea ja helppo pinnoittaa

Tekniset tiedot:

- Kirkas väritön neste
- **pH:** lievästi hapan
- **Viskositeetti:** DIN cup 4: 10 s
- **Laimennus:** ei laimenneta
- **Tyypillinen riittoisuus:** 20-40 m² / l



Koostumus ja toimintaperiaate

Avalon® Stone muodostaa hyvin ohuen pinnoitekalvon, joka säilyttää alustamateriaalin alkuperäisen ulkonäön.

Pinnoite muodostaa kemiallisen sidoksen pohjamateriaalin kanssa, mistä johtuen se kestää hyvin puhdistusta. Erittäin ohuesta kalvonpaksuudesta (< 1 µm) johtuen se ei myöskään tuki pinnoitettavan materiaalin huokosia, eikä vaikuta lämmönsiirtymiseen.

Pinnoitteella pinnasta tulee helpommin puhdistettava, jolloin tarvitaan vähemmän puhdistusaineita ja -työtä.

Varastointi

Varastoidaan huoneenlämmössä hyvin ilmastoidussa paikassa tiiviisti suljettuna.

Varastointiaika max. 12 kk valmistuspäivästä.

Käyttöohjeet

Katso KTT ennen pinnoituksen aloittamista. Vältä aerosolin ja höyryjen hengittämistä. Työturvallisuuden takaamiseksi käytä suojalaseja, suojakäsineitä ja sopivaa hengityssuojainta.

Puhdistus

Pinnoitettava kohde on puhdistettava pölystä ja rasvaliasta. Puhdistus voidaan tehdä pinnalle sopivalla puhdistusaineella. Pinnan on oltava kuiva.

Pinnoitus

Pinnoitus tehdään pyyhkimällä liuoksella kostutetulla liinalla siten, että koko alue kostuu. Kiillotetaan pienen hetken kuluttua siten, ettei pyyhkimisjälkiä esiinny.

Kovetus

Kovettuu huoneenlämmössä muutamassa tunnissa. Esim. pinnoitetulla lattialla voi kävellä kahden tunnin kuluttua pinnoituksesta.